

動物用

Acrosurg.[®] V

マイクロ波メス



マイクロ波技術による凝固止血能に
剪刀での切開機能を融合
医師のマニュアル感覚で扱えるエネルギーデバイス

Acrosurg.® V

マイクロ波が組織中の水分子を振動させることにより、組織内部まで均一でムラのない凝固層を形成。
凝固及び止血時の飛沫や煙の発生が少ないため、クリアな術野を保った手術が可能。



アクロサージ V ジェネレーター ASG-02

周波数	2,450 ± 50 MHz
マイクロ波最大出力	100 W
寸法	(W) 430 mm (D) 497 mm (H) 150 mm
質量	17.5 kg
定格電圧	AC100 V - 240 V
定格周波数	50 / 60 Hz
消費電力	480 W
電撃に対する保護の形式	クラス I 機器
電撃に対する保護の程度	BF 形装着部
フットスイッチ	2 個 (2 連式および単式)

販売名：アクロサージ V ジェネレーター
一般的名称：電気手術器

品名	品番	備考
アクロサージ V ジェネレーター ASG-02	ACR-VG02	2 ポート切替出力 2 連式フットスイッチ付き

農林水産省指令 元動葉 第 512 号

製造販売業者

日機装株式会社

東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 20 番 3 号

- ・外観・仕様は予告なしに変更することがあります。
- ・このカタログの商品写真は印刷物のため、実際のものと異なることがあります。
- ・商品写真の比率は実際のものと同比率ではありません。
- ・使用方法については、「添付文書」・「操作マニュアル」に従ってください。
- ・使用にあたっての「警告・注意」については、「添付文書」・「操作マニュアル」に記載しています。

Catalog NO.793
2020.09 (NK)